

BIG[®] 10-13000 *jednonáprava*

Technické parametry

Hmotnosti:	
Celková hmotnost (kg)	13 000
Provozní hmotnost (kg)	3 400
Užitečná hmotnost (kg)	9 600
Zatížení oje (prázdný / plný kg)	900/3 000

Základní rozměry:	
Maximální délka (mm)	6 333
Maximální šířka (mm)	2 550
Délka ložné plochy (mm)	4 900
Šířka ložné plochy (mm)	2 360
Výška ložné plochy od země (mm)	1 500
Výška bočnice základní (mm)	1 200
Výška bočnice s nástavky (mm)	2 000
Ložný objem v základním provedení (m ³)	14
Ložný objem s nástavky (m ³)	18
Úhel při vyklápění zadního čela (°)	50
Úhel při bočním vyklápění (°)	45

Technické údaje:	
Největší povolená rychlost (km/hod.) - pevná náprava	25
Největší povolená rychlost (km/hod.) - odpružená náprava	40
Náprava - výrobce	ADR, BPW
Náprava - počet (ks)	1
Náprava - typ	odpružená
Náprava - počet listů odpružení (ks)	8
Náprava - rozchod (mm)	2 050
Brzda - provozní	vzduchová, dvouhadicová s autom. regulátorem
Brzda - parkovací	automatická pružinová
Rozměr brzdového obložení (mm)	406 x 140
Pneumatiky základní	18 R 22.5
Ráfky základní	14 x 22.5
Oje - průměr oka (mm)	50
Oje - počet listů odpružení (ks)	9
Centrální zajištění zadního čela	ano
Spodní závěs na traktoru	ano
Hradítko v zadním čele	ano

