

# BIG<sup>®</sup> 14-20000

## Technické parametry

### Hmotnosti:

Celková hmotnost (kg)	20 000
Provozní hmotnost (kg)	6 000
Užitečná hmotnost (kg)	14 000
Zatížení oje (prázdný / plný kg)	660/2 000

### Základní rozměry:

Maximální délka (mm)	7 392
Maximální šířka (mm)	2 550
Délka ložné plochy (mm)	5 900
Šířka ložné plochy (mm)	2 200
Výška ložné plochy od země (mm)	1 500
Výška bočnice základní (mm)	1 400
Výška bočnice s nástavky (mm)	2 000
Ložný objem v základním provedení (m <sup>3</sup> )	20
Ložný objem s nástavky (m <sup>3</sup> )	25
Úhel při vyklápění zadního čela (°)	50
Úhel při bočním vyklápění (°)	50

### Technické údaje:

Největší povolená rychlost (km/hod.)	40
Náprava - výrobce	ADR,BPW
Náprava - počet (ks)	2
Náprava - typ	odpružená Bogie
Náprava - počet listů odpružení (ks)	11
Náprava - rozchod (mm)	2 050
Náprava - rozvor (mm)	1 480
Brzda - provozní	vzduchová, dvouhadicová s autom. regulátorem
Brzda - parkovací	automatická pružinová
Rozměr brzdového obložení (mm)	406 x 120
Pneumatiky základní	18 R 22.5
Ráfky základní	14 x 22.5
Oje - průměr oka (mm)	50
Oje - počet listů odpružení (ks)	8
Centrální zajištění zadního čela	ano
Spodní závěs na traktoru	ano
Hradítko v zadním čele	ano

