

BIG 16-22000

Technické parametry

Hmotnosti:	
Celková hmotnost (kg)	22 000
Provozní hmotnost (kg)	6 000
Užitečná hmotnost (kg)	16 000
Zatížení oje (prázdný / plný kg)	820/3 000
Základní rozměry:	
Maximální délka (mm)	8 200
Maximální šířka (mm)	2 550
Délka ložné plochy (mm)	6 200
Šířka ložné plochy (mm)	2 250
Výška ložné plochy od země (mm)	1 475
Výška bočnice základní (mm)	1 500
Výška bočnice s nástavky (mm)	2 100
Ložný objem v základním provedení (m ³)	20
Ložný objem s nástavky (m ³) 600 mm	28
Úhel při vyklápění zadního čela (°)	50
Technické údaje:	
Největší povolená rychlost (km/hod.)	40
Náprava - výrobce	BPW
Náprava - počet (ks)	2
Náprava - typ	odpružená Bogie
Náprava - počet listů odpružení (ks)	3
Náprava - rozchod (mm)	2 050
Náprava - rozvor (mm)	1 545
Brzda - provozní	vzduchová, dvouhadicová s autom. regulátorem
Brzda - parkovací	automatická, pružinová
Rozměr brzdového obložení (mm)	410 x 120
Pneumatiky základní	18 R 22.5
Ráfky základní	14 x 22.5
Oje - průměr oka (mm)	50
Oje - počet listů odpružení (ks)	13
Počet stupňů na hydraulickém válci (ks)	5
Doporučené množství oleje (l.)	30
Výsypné okno v zadním čele	ano

