

# BIG<sup>®</sup> 16-22000



## Technické parametry

Hmotnosti:	
Celková hmotnost (kg)	22 000
Provozní hmotnost (kg)	6 000
Užitečná hmotnost (kg)	16 000
Zatížení oje (prázdný / plný kg)	820/3 000

Základní rozměry:	
Maximální délka (mm)	8 200
Maximální šířka (mm)	2 550
Délka ložné plochy (mm)	6 400
Šířka ložné plochy (mm)	2 200
Výška ložné plochy od země (mm)	1 500
Výška bočnice základní (mm)	1 500
Výška bočnice s nástavky (mm)	2 100
Ložný objem v základním provedení (m <sup>3</sup> )	21
Ložný objem s nástavky (m <sup>3</sup> )	29,5
Úhel při vyklápění zadního čela (°)	52
Úhel při bočním vyklápění (°)	50

Technické údaje:	
Největší povolená rychlost (km/hod.)	40
Náprava - výrobce	BPW
Náprava - počet (ks)	2
Náprava - typ	odpružená bogie
Náprava - počet listů odpružení (ks)	3
Náprava - rozchod (mm)	2 050
Náprava - rozvor (mm)	1 545
Brzda - provozní	vzduchová, dvouhadicová s automatickým regulátorem
Brzda - parkovací	automatická pružinová
Rozměr brzdového obložení (mm)	410 x 120
Pneumatiky základní	18R 22,5
Ráfky základní	14 x 22,5
Oje - průměr oka (mm)	50
Oje - počet listů odpružení (ks)	13
Centrální zajištění zadního čela	ano
Spodní závěs na traktoru	ano
Hradítko v zadním čele	ano